

Model:

1 x Gasflesopslag EM03VK voor opslag van 3 propaancilinders (Ø30/40cm)

Productkenmerken:

- Uitvoering en inrichting conform de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
 - Brandwerend "bushok model", afsluitbaar door deur (niet brandwerend) met dichte plaat.
 - Brandwerendheid:
 - Dakpaneel ≥ 60 min volgens Efectis R-23-002973.
 - Wandpanelen ≥ 60 min volgens Instituto Giordano No. 29-145/6650/CPD.
 - Bepaald in geval van een brand van buiten naar binnen.
- 

- afb. buiten aanzicht afb. binnen aanzicht**
- Brandwerendheid m.u.v. de plaatdeur.
 - Standaard inrichting: vastzetinrichting voor 3cilinders (3x1) op een hoogte* van circa 1000mm voor cilinders met een diameter van 30/40cm (33/46.5kg). De armen zijn in breedte verplaatsbaar en wegneembaar. Ketting is inbegrepen.
 - Behuizing (3 wanden en dak): Vervaardigd uit licht geprofileerde sandwich panelen met een kern uit onbrandbare en isolerende steenwol. Dikte van de zij- en achterwand panelen is 80mm en dikte van het dakpaneel is 120mm.
 - Kleur buitenzijde in RAL 7016 antraciet grijs en kleur binnenzijde in RAL 9002 wit.
 - Opbouw op drempelloos frame met ankerplaten voor verankering aan een fundament.
 - Deur: 1 enkele vleugeldeur voorzien van een Stainless Steel handgreep met cilinderslot. Deur bestaat uit een kokerframe met dichte plaat. Deur standaard linksdraaiend uitgevoerd.
 - Er is een montageplaat bevestigd tegen de achterwand voor het ophangen van een reduceerventiel.
 - Ventilatie: Voorzien van ventilatieroosters voor be- en ontluchting welke in geval van brand automatisch dicht zwellen.
 - Vloer: zonder vloer.
 - Gevaaraanduiding: pictogrammen "roken en open vuur verboden" en "opslag gasflessen" zijn aanwezig (overige waarschuwingsborden op aanvraag leverbaar).

Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 143x60x229 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 125x46x206 cm
Opslagcapaciteit	: 3 x gascilinders (Ø30/40 cm)
Deur	: 1 enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 300 kg
Levering	: wordt gemonteerd geleverd op locatie.
Plaatsing	: voor een juiste werking van de, af fabriek, afgestelde deuren dient uw vloer waterpas vlak te zijn.