

**Model:**

**1 x Gasflesopslag EM06VK voor opslag van 6 propaancilinders (Ø30/40cm)**

**Productkenmerken:**

- Uitvoering en inrichting conform de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Brandwerend “bushok model”, afsluitbaar door deuren (niet brandwerend) met dichte plaat.
- Brandwerendheid:
  - Dakpaneel  $\geq$  60 min volgens Efectis R-23-002973.
  - Wandpanelen  $\geq$  60 min volgens Instituto Giordano No. 29-145/6650/CPD.
  - Bepaald in geval van een brand van buiten naar binnen. Brandwerendheid m.u.v. de plaatdeuren.



Standaard inrichting: vastzetinrichting voor 6 cilinders (6x1) op een hoogte\* van circa 1000mm voor cilinders met een diameter van 30/40cm (33/46.5kg). De armen zijn in breedte verplaatsbaar en wegneembaar. Ketting is inbegrepen.

- Behuizing (3 wanden en dak): Vervaardigd uit licht geprofileerde sandwich panelen met een kern uit onbrandbare en isolerende steenwol. Dikte van de zij- en achterwand panelen is 80mm en dikte van het dakpaneel is 120mm.
- Kleur buitenzijde in RAL 7016 antraciet grijs en kleur binnenzijde in RAL 9002 wit.
- Opbouw op drempelloos frame met ankerplaten voor verankering aan een fundament.
- Deur: 1 dubbele vleugeldeur voorzien van een Stainless Steel handgreep met cilinderslot. Deur bestaat uit een kokerframe met dichte plaat. Deuren standaard vanuit het midden beide naar één kant open.
- Er is een montageplaat bevestigd tegen de achterwand voor het ophangen van een reduceerventiel.
- Ventilatie: Voorzien van ventilatieroosters voor be- en ontluchting welke in geval van brand automatisch dicht zwellen.
- Vloer: zonder vloer.
- Gevaaraanduiding: pictogrammen “roken en open vuur verboden” en “opslag gasflessen” zijn aanwezig (overige waarschuwingsborden op aanvraag leverbaar).

**Maatvoering:**

|                  |                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uitwendig BxDxH  | : ca. 273x60x229 cm                                                                                   |
| Inwendig BxDxH   | : ca. 255x46x206 cm                                                                                   |
| Opslagcapaciteit | : 6 x gascilinders (Ø30/40 cm)                                                                        |
| Deur             | : 1 dubbel deur                                                                                       |
| Eigen gewicht    | : ca. 500 kg                                                                                          |
| Levering         | : wordt gemonteerd geleverd op locatie.                                                               |
| Plaatsing        | : voor een juiste werking van de, af fabriek, afgestelde deuren dient uw vloer waterpas vlak te zijn. |