

Model:

1 x Gasflesopslag IN08VK voor opslag van 8 cilinders (Ø23cm)

Productkenmerken:

- Uitvoering en inrichting conform de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
 - Brandwerend “bushok model”, afsluitbaar door deuren (niet brandwerend) met dichte plaat.
 - Brandwerendheid:
 - Dakpaneel ≥ 60 min volgens Efectis R-23-002973.
 - Wandpanelen ≥ 60 min volgens Instituto Giordano No. 29-145/6650/CPD.
 - Bepaald in geval van een brand van buiten naar binnen.
- Brandwerendheid m.u.v. de plaatdeuren



Standaard inrichting: vastzetinrichting voor 8 cilinders (8x1) op een hoogte* van circa 1000mm voor cilinders met een diameter van 23cm (50 liter). De armen zijn in breedte verplaatsbaar en wegneembaar. Ketting is inbegrepen. De vastzetinrichting kan op uw verzoek enkel vooraf in het geheel verlaagd worden naar 650mm hoogte voor het plaatsen van 10, 20 en 30 liter cilinders.

- Behuizing (3 wanden en dak): Vervaardigd uit licht geprofileerde sandwich panelen met een kern uit onbrandbare en isolerende steenwol. Dikte van de zij- en achterwand panelen is 80mm en dikte van het dakpaneel is 120mm.
- Kleur buitenzijde in RAL 7016 antraciet grijs en kleur binnenzijde in RAL 9002 wit.
- Opbouw op drempelloos frame met ankerplaten voor verankering aan een fundament.
- Deur: 1 dubbele vleugeldeur voorzien van een Stainless Steel handgreep met cilinderslot. Deur bestaat uit een kokerframe met dichte plaat. Deuren standaard vanuit het midden beide naar één kant open.
- Er is een montageplaat bevestigd tegen de achterwand voor het ophangen van een reduceerventiel.
- Ventilatie: Voorzien van ventilatieroosters voor be- en ontluuchting welke in geval van brand automatisch dicht zwellen.
- Vloer: zonder vloer.
- Gevaaraanduiding: pictogrammen “roken en open vuur verboden” en “opslag gasflessen” zijn aanwezig (overige waarschuwingsborden op aanvraag leverbaar).

Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 273x60x229 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 255x46x206 cm
Opslagcapaciteit	: 8 x gascilinders (Ø23 cm)
Deur	: 1 dubbel deur
Eigen gewicht	: ca. 500 kg
Levering	: wordt gemonteerd geleverd op locatie.
Plaatsing	: voor een juiste werking van de, af fabriek, afgestelde deuren dient uw vloer waterpas vlak te zijn.

Optioneel tegen meerprijs

- 2^e extra vastzetinrichting : op hoogte ca. 650mm voor het vastzetten van 10/20 en 30L cilinders.